XZ-1

Le premier compact OLYMPUS doté d'un objectif de qualité reflex

- **Objectif Zoom i.ZUIKO DIGITAL 4x f/1.8-2.5 ultra-lumineux équivalent à un 28-112mm en 35mm**
- **Port électronique externe compatible avec des accessoires de la gamme Olympus PEN (VF-2, microphone SEMA-1, etc.)**
- **Capteur CCD HS 1/1.63" 10 Mégapixels haute sensibilité - Vidéo HD 720p avec mode AF Tracking et filtres artistiques**
- **Double système de stabilisation mécanique pour limiter les risques de flou de bougé - Sensibilité de 100 à 6400 ISO**
- **Bague de réglage intégré à l'objectif pour un contrôle rapide des paramètres - flash intégré avec fonction de pilotage de flashes sans fil**
- **Modes PSAM, i-Auto avec interface Live Guide, mode super macro jusqu'à 1cm - Formats RAW/JEPG**
- **Ecran 3.0" OLED 610.000 points pour un rendu superbe et un contraste élevé même en cas de forte luminosité**

OLYMPUS

ZUIKO DIGITAL

XZ-1

OLYMPUS

Noir mat

ZUIKO DIGITAL

Codes EAN	*Référence*	*Désignation*
4545350 03164-0	N3869492	Olympus XZ-1 noir mat

XZ-1

OLYMPUS

Blanc laqué

ZUIKO DIGITAL

Codes EAN	*Référence*	*Désignation*
4545350 03167-1	N3869692	Olympus XZ-1 blanc laqué

XZ-1

OLYMPUS

ZUIKO DIGITAL

Courroie et étui en cuir noir

Codes EAN	*Référence*	*Désignation*
4 545350 03499-3	N4310900	Etui en cuir noir CSCH-84 pour XZ-1
4 545350 03511-2	N4312100	Courroie en cuir noir CNS-09 pour XZ-1

XZ-1

OLYMPUS

Caisson étanche 40 mètres PT-050

ZUIKO DIGITAL

Codes EAN	*Référence*	*Désignation*
4 545350 03439-9	N4304592	Caisson sous-marin PT-050 pour le XZ-1

XZ-1

OLYMPUS

Les accessoires compatibles

ZUIKO DIGITAL

Codes EAN	*Référence*	*Désignation*
4 545350 02606-6	N3606492	Viseur VF-2 noir
4 545350 02784-1	N3835192	Viseur VF-2 silver
4 545350 02981-4	N3851900	Kit adaptateur et micro externe SEMA-1
4 545350 02340-9	N3593792	Flash FL-14
4 545350 03333-0	N4289900	Lampe macro à LED haute précision MAL-1

Type	**Appareil photo numérique compact**
Capteur	**1/1,63" CCD haute sensibilité**
Nombre total de pixels effectifs	**10.0 millions**
Nombre total de pixels	**11.3 millions**
Résolution maximale des images	**3648 x 2736 pixels**
Objectif	**Zoom i.ZUIKO DIGITAL 4x (6-24mm)**
Construction optique	**8 éléments en 11 groupes**
Equivalent 35mm	**28-112 mm**
Lentilles asphériques	**Oui**
Ouvertures maximales	**1.8-2.5**
Modes de prise de vue	**P/S/M/A, Art (filtres artistiques) , i-Auto avec Live Guide, mode Basse Lumière, mode Scènes**
Filtres artistiques	**Oui - Pop Art, Soft Focus, Grain noir et blanc, Sténopé, Diorama, et Ton dramatique**
Distances focales	**60 cm à l'infini (Normal) , 10-30 cm à l'infini (Macro) et jusqu'à 1 cm avec le mode Super Macro**
Ratios de formats disponibles	**4:3, 3:2, 6:6, 16:9**
Système de stabilisation d'images	**Oui , efficace jusqu'à 2EV**
Formats de fichiers	**RAW (12 bits sans perte de compression) / JPEG /JPEG&RAW**
Vidéo	**Format AVI Motion JPEG (30 fps) / 1280x720 en HD au format 16/9, 640x480 en SD au format 4/3**
Son	**Format Wave - Stéréo PCM/16bit, 44.1kHz**
Sensibilité	**100 - 6400 ISO**
Mesure de la lumière	**Intégrale sur 324 zones en quadrillage, prédominance centrale, spot**
Type d'autofocus	**AF à détection de contraste (Sélection automatique, débrayable en manuel)**
Modes autofocus	**Simple (AF) / Manuel (MF) / mode Macro / mode Super Macro / AF tracking (TR)**
Nombre de collimateurs AF	**11**
Illuminateur AF	**Oui, à faisceau LED**
Balance des blancs	**Auto, réglages prédéfinis , réglages personnalisés, One-touch, compensation**
Vitesse d'obturation maximale	**60 sec + Bulb jusqu'à 16 min**
Vitesse d'obturation minimale	**1/2000 sec.**
Compensation d'exposition	**TBA**
Mode rafale	**TBA**
Retardateur	**2 ou 12 sec.**
Port électronique externe	**Oui**
Ecran LCD	**3" / 7.6cm OLED**
Résolution LCD	**610.000 points**
Flash intégré	**Oui**
Synchro X	**n/a**
Flash externe	**Oui avec la griffe standard**
Modes du flash	**Auto, réduction yeux rouges, synchro lente avec réduction yeux rouges, synchro lente, synchro lente 2bd rideau, fill-in, OFF**
Pilotage de flash sans fil	**Oui**
Stockage	**SD, SDHC, SDXC**
Télécommande	**Oui, avec le câble RM-UC1 en option**
Entrées, Sorties	**HDMI, High-Speed USB 2.0**
Fabrication	**Métal**
Poids	**275g (avec batterie et carte mémoire)**
Dimensions	**110.6(L)x64.8(h)x42.3mm(l)**
Contenu de la boîte	**Boîtier, courroie d'épaule, bouchon d'objectif avec courroie, batterie lithium-ion Li-50B , adaptateur secteur F2AC , câbles USB et vidéo, CD-ROM (ib et OLYMPUS Viewer2), mode d'emploi et carte de garantie**

XZ-1

OLYMPUS